

LED PANELĖ (SLIM) KVADRATINĖ IP44

LED panelė (Slim) siauru rėmeliu - pritaikyta montavimui net įtin siaurose bei žemose lubose. Gali būti su dimeriavimo bei avarinio maitinimo funkcija. Apsaugos klasė IP44.



Bendrieji parametrai

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥90 lm/W | Apsaugos klasė | IP44 |
| Apšvietos kampas | 120° | Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 | LED šviestukų gamintojas | EPISTAR |
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥25000 h | Veikimo aplinkos temperatūra | nuo 0°C iki +35°C |
| Naudojama įtampa | 85-265V AC | Jėgos faktorius (PF) | >0,90 |
| Korpusas | Aliuminis | Korpuso Spalva | Balta; Juoda; Chromas; Bronza |
| Korpuso Forma | Kvadrato; Apvali | Garantija | 2 metai |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 0-10V; DALI; TRIAC | | |

| Modelis | Yra sandėlyje | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) |
|-------------|---------------|-------|-----------------|-----------------------|------------|
| LPSS-08WXWQ | ✓ | 8W | 720 lm | 70x70 | 90x90x35 |
| LPSS-16WXWQ | ✓ | 16W | 1450 lm | 125x125 | 145x145x35 |
| LPSS-24WXWQ | ✓ | 24W | 2160 lm | 150x150 | 170x170x35 |
| LPSS-30WXWQ | | 30W | 2700 lm | 200x200 | 220x220x35 |

