

# ENSTO

Lankinio išlydžio apsauga

SEW20.1

Tipas	SEW20.1
GTIN	6438100305529
Pavadinimas	Lankinio išlydžio apsauga OLA (35)50-157 AlMgSi su standartiniu ragu
Aprašymas	Skirtas OLA apsaugai nuo lankinio išlydžio. Nereikia nuvalyti laidininko apvalkalo. Komplekte esantis apsaugos nuo lankinio išlydžio ragas yra tinkamas ir laikino išeminimo pajungimui priveržiant. Gnybtas turi atskira griovelį aliuminio vielai prijungti, kurios kitas galas apvyniojamas apie izoliatoriaus kakleli.
Gamintojas	Ensto Finland Oy



## Techninė specifikacija

### Sertifikatai

Standartinis žymėjimas: EN 50397-2:2009

### Savybės

Varžtas: 2xM10  
Laidininkų skerspjūviai: BLL / BLX Al 50-157  
Plastikinis gaubtas: SP16

### Mechaninės savybės

Užveržimo momentas: 40 Nm

### Kita

ETIM Class: EC001062

### Matmenys

Ilgis: 225 mm  
Plotis: 230 mm

Aukštis:	75 mm
Neto svoris:	0,4923 kg

## ETIM Techninė specifikacija

---

### etim

Nominal cross section main conductor SM: 50 ... 157 mm<sup>2</sup>

Material main conductor: Aluminium

Material branch conductor: Aluminium

Terminal insulated: No

Clamping channel opening main conductor: Both sides open

Clamping channel opening branch conductor: Both sides open

Surface protection: Bare

Type of connection: Insulation piercing connector IPC

## Pakuotė

---

### Paletė

Package size: 1296 pcs

Depth: 1200 mm

Width: 800 mm

Height: 1140 mm

### Pakuotė

Package size: 24 pcs

Depth: 383 mm

Width: 258 mm

Height: 173 mm

Weight: 12,126 kg

Volume: 17,094822 l