

ENSTO

Atšakinis gnybtas

SLIW50



Tipas	SLIW50
GTIN	6438100303921
Pavadinimas	Atšakinis gnybtas Al/Cu 10-50 mm ² / Al/Cu 1.5-10 mm ² , hermetiškas
Aprašymas	SLIW50 skirtas izoliuotiems aliuminio ir vario laidininkams sujungti. Visiškai izoliuotas varžtas užtikrina saugų montavimą neatjungus itamos. Pagrindinio ir atšakos laidininkų izoliacija prakertama priveržiant tik viena varžta. Bandymo itampa 6 kV/50 Hz, 1 min. vandenyje. Gnybto konstrukcijos dėka galima jungti izoliuotus laidus neatjungus itamos.
Gamintojas	Ensto Finland Oy

Techninė specifikacija

Sertifikatai

Standartinis žymėjimas: EN 50483-4:2009

Matmenys

Ilgis:	69 mm
Pagrindinis laidininkas mm ² :	10-50
Atšakos laidininkas mm ² :	1.5-10
Plotis:	44 mm
Aukštis:	35 mm
Laidininko skersmuo mm:	6.1-12.5 / 3-7
Neto svoris:	0,05 kg

Elektriniai parametrai

Didžiausia sistemos įtampa:	1 kV
Bandymo įtampa vandenyje:	6 kV / 50 Hz / 1 min

Mechaninės savybės

Užveržimo momentas: 10 Nm

Kita

ETIM Class: EC001062

ETIM Techninė specifikacija

etim

Nominal cross section main conductor SM: 10 ... 50 mm²

Nominal cross section branch conductor SE/RE: 1,5 ... 10 mm²

Nominal cross section branch conductor SM/RM: 1,5 ... 10 mm²

Material main conductor: Aluminium/copper

Material branch conductor: Aluminium/copper

Terminal insulated: Yes

Clamping channel opening main conductor: Both sides open

Clamping channel opening branch conductor: One side open

Surface protection: Tinned

Type of connection: Insulation piercing connector IPC

Pakuotė

Paletė

Package size: 6480 pcs

Depth: 1200 mm

Width: 800 mm

Height: 1140 mm

Pakuotė

Package size: 120 pcs

Depth: 383 mm

Width: 258 mm

Height: 173 mm

Weight: 6,282 kg

Volume: 17,094822 l