

ENSTO

Izoliaciją prakertantis / plikas gnybtas

SLIW64

| | |
|-------------|---|
| Tipas | SLIW64 |
| GTIN | 6438100317799 |
| Pavadinimas | Izoliaciją prakertantis / plikas gnybtas Al/Cu 16-95 mm ² / 16-95 mm ² |
| Aprašymas | SLIW64 skirtas aliuminio ar vario OL ir OKL iki 1000 V AC laidininkams sujungti. Gnybtas yra su nulužtancia varžto galvute. |
| Gamintojas | Ensto Finland Oy |



Techninė specifikacija

Sertifikatai

Standartinis žymėjimas: EN 50483-4:2009

Matmenys

| | |
|---|-------------------|
| Ilgis: | 104 mm |
| Pagrindinis laidininkas mm ² : | 16-95 |
| Atšakos laidininkas mm ² : | 16-95 |
| Plotis: | 50,5 mm |
| Aukštis: | 36 mm |
| Laidininko skersmuo mm: | 4.0-14 / 4.0-16.1 |
| Neto svoris: | 0,131 kg |

Mechaninės savybės

Užveržimo momentas: 13,5 Nm

Kita

ETIM Class: EC001062

ETIM Techninė specifikacija

etim

Material main conductor: Aluminium/copper

| | |
|--|-----------------------------------|
| Material branch conductor: | Aluminium/copper |
| Terminal insulated: | Yes |
| Clamping channel opening main conductor: | Both sides open |
| Clamping channel opening branch conductor: | Both sides open |
| Surface protection: | Tinned |
| Type of connection: | Insulation piercing connector IPC |

Pakuotė

Paletė

| | |
|---------------|----------|
| Package size: | 2160 pcs |
| Depth: | 1200 mm |
| Width: | 800 mm |
| Height: | 1140 mm |

Pakuotė

| | |
|---------------|-----------|
| Package size: | 60 pcs |
| Depth: | 385 mm |
| Width: | 260 mm |
| Height: | 165 mm |
| Weight: | 8,403 kg |
| Volume: | 16,5165 l |