

# ENSTO

## Tempiamasis gnybtas

SO141

Tipas	SO141
GTIN	6418677404405
Pavadinimas	Tempiamasis gnybtas AAAC(16)25-95,Ø(4.8)5.7-11.3mm neizoliuotam nešančiajam laidininkui
Aprašymas	Skirtas neizoliuotam nešančiajam laidininkui (AMKA) įtempti. Neizoliuotą nešantį laidininką galima įstatyti į gnybto griovelį atsukus varžtus, todėl nebūtina jo nukirpti. Gnybtas yra su ausele tempimo gervei užkabinti. SMFL įvairiems nešančiojo laidininko skerspjūviams: 25 mm <sup>2</sup> - 6.6 kN, 35 mm <sup>2</sup> - 9.3 kN, 50 mm <sup>2</sup> - 13.2 kN, 70 mm <sup>2</sup> - 18.6 kN, 95 mm <sup>2</sup> - 25.1 kN.
Gamintojas	Ensto Finland Oy



## Techninė specifikacija

### Sertifikatai

Standartinis žymėjimas: EN 50483-3

### Matmenys

Ilgis:	170 mm
Plotis:	81 mm
Aukštis:	71 mm
Nešančiojo laidininko skersmuo:	5,8 ... 11,3 mm
Nešantysis laidininkas:	25 ... 95 mm <sup>2</sup>
Neto svoris:	0,46 kg

### Mechaninės savybės

SMFL:	25,1 kN
Užveržimo momentas:	44 Nm

### Kita

ETIM Class: EC003516

## ETIM Techninė specifikacija

---

### etim

Type of accessory: Other

## Pakuotė

---

### Paletė

Package size: 1350 pce

Depth: 1200 mm

Width: 800 mm

Height: 1190 mm

### Pakuotė

Package size: 25 pce

Depth: 380 mm

Width: 260 mm

Height: 175 mm

Weight: 12 kg

Volume: 17,29 l