

ENSTO

Gnybtas izoliuotas/plikas

SEW20.7

Tipas	SEW20.7
GTIN	6438100310493
Pavadinimas	Gnybtas izoliuotas/plikas OLA Al (35)50-157 / OL Al 35-157 mm ²
Aprašymas	Skirtas sujungti vidutines itampos OLA su OL. Gnybtas pagamintas iš korozijai atsparaus aliuminio lydinio, varžtai iš karštai galvanizuoto plieno. Dantytas gnybto griovelis yra nušveistas ir hermetizuotas silikonine apsaugine pasta.
Gamintojas	Ensto Finland Oy



Techninė specifikacija

Sertifikatai

Standartinis žymėjimas: EN 50397-2

Matmenys

Pagrindinis laidininkas mm²: Bare 35-157 mm²

Atšakos laidininkas mm²: CC 50-157 mm²

Neto svoris: 0,25 kg

Savybės

Varžtas: 2xM10

Mechaninės savybės

Užveržimo momentas: 40 Nm

Kita

ETIM Class: EC001062

ETIM Techninė specifikacija

etim

Nominal cross section main conductor SM:	35 ... 157 mm ²
Nominal cross section branch conductor SE/RE:	50 ... 157 mm ²
Nominal cross section branch conductor SM/RM:	50 ... 157 mm ²
Material main conductor:	Aluminium
Material branch conductor:	Aluminium
Terminal insulated:	No
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor:	Both sides open
Surface protection:	Bare
Type of connection:	Insulation piercing connector IPC

Pakuotė

Paletė

Package size:	1750 pcs
Depth:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	870 mm

Pakuotė

Package size:	25 pcs
Depth:	220 mm
Width:	220 mm
Height:	175 mm
Weight:	6,55 kg
Volume:	8,47 l