

# ENSTO

Atšakinis gnybtas

SLW25.22



Tipas	SLW25.22
GTIN	6438100304218
Pavadinimas	Atšakinis gnybtas OLA (35)50-157 / (35)50-157 AlMgSi
Aprašymas	Gnybtas SLW25.22 yra su nulužtanciomis varžtu galvutėmis ir suteptas pasta. Skirtas vidutinės įtampos iki 36 kV OLA sujungti, nenuėmus apvalkalo, be mechaninės apkrovos. Gnybto dantys dengti nelaidžiu vandeniui silikono tepalu. Nominalus laidininko apvalkalo storis 2,3-3,3 mm. Komplekte yra gaubtas SP16.
Gamintojas	Ensto Finland Oy

## Techninė specifikacija

### Sertifikatai

Standartinis žymėjimas: EN 50397-2:2009

### Matmenys

Pagrindinis laidininkas mm<sup>2</sup>: 50-157 AlMgSi  
 Atšakos laidininkas mm<sup>2</sup>: 50-157 AlMgSi  
 Laidininko skersmuo: 12,7 ... 22,3 mm  
 Neto svoris: 0,246 kg

### Savybės

Varžtas: 2 x M10  
 Plastikinis gaubtas: SP16

### Mechaninės savybės

Užveržimo momentas: 42 Nm

### Kita

ETIM Class: EC001062

## ETIM Techninė specifikacija

### etim

Nominal cross section main conductor SM:	50 ... 157 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section branch conductor SE/RE:	50 ... 157 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section branch conductor SM/RM:	50 ... 157 mm <sup>2</sup>
Material main conductor:	Aluminium
Material branch conductor:	Aluminium
Terminal insulated:	Yes
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor:	Both sides open
Surface protection:	Bare
Type of connection:	Insulation piercing connector IPC

### Pakuotė

#### Paletė

Package size:	640 pce
Depth:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1100 mm

#### Pakuotė

Package size:	20 pce
Depth:	400 mm
Width:	295 mm
Height:	240 mm
Weight:	5,42 kg
Volume:	28,32 l