

# ENSTO

Polimerinis tempiamasis izoliatorius

SDI90.150



Tipas	SDI90.150
GTIN	6418677422669
Pavadinimas	Polimerinis tempiamasis izoliatorius 12...24 kV, 70 kN, ausele-ausele
Aprašymas	Izoliatorius, skirtas inkarinems ir tarpinems atramoms, 12...24 kV linijoms. Tinkamas 24 kV linijoms, I (IEC60815) užterštumo klases vietovese.
Gamintojas	Ensto Finland Oy

## Techninė specifikacija

### Matmenys

Srovės nuotekio atstumas:	391 mm
Neto svoris:	0,995 kg

### Elektriniai parametrai

Didžiausia sistemos įtampa:	24 kV
Impulsinės išlydžio įtampos atlaikymas sausoje aplinkoje:	≥ 126 kV
Impulsinės išlydžio įtampos atlaikymas šlapioje aplinkoje:	≥ 57 kV

### Savybės

Standartinis žymėjimas:	IEC 61109
Galiniai tvirtinimai:	eye / eye

### Mechaninės savybės

Įprastinių bandymų apkrova:	35 kN
SMFL:	70 kN

### Kita

ETIM Class:	EC003514
-------------	----------

## ETIM Techninė specifikacija

**etim**

Model:	Tension insulator
Rated voltage:	24 kV
Material:	Composite
Length:	396 mm
Diameter:	86 mm
Weight:	0,99 kg
Creepage path:	391 mm
Min. dry lightning impulse withstand voltage:	126 kV
Wet power frequency withstand voltage:	57 kV
Breaking load:	70 kN
Pollution degree:	1

**Pakuotė**

---

**Paletė**

Package size:	114 pce
Depth:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1020 mm

**Pakuotė**

Package size:	3 pce
Depth:	525 mm
Width:	340 mm
Height:	110 mm
Weight:	3,485 kg
Volume:	19,635 l