

ENSTO

Porcelianinis smaiginis izoliatorius

SDI37



Tipas	SDI37
GTIN	6418677408731
Pavadinimas	Porcelianinis smaiginis izoliatorius 24 kV, su tempimo ivore
Aprašymas	SDI37 naudojamas neizoliuotiems arba izoliuotiems laidininkams. Tinka montuoti ant smaigo SOT24 (SFS 4385). Viršutiniame izoliatoriaus griovelyje esanti plastikine ivore, leidžia tempti laidininka, nenaudojant montažiniu skriemuliu. Laidas rišamas prie izoliatoriaus viršutinio griovelio arba kaklelio, linijoje kampu tik prie kaklelio. Sroves nuotekio kelias 325 mm, kaklelio skersmuo 85 mm.
Gamintojas	Ensto Finland Oy

Techninė specifikacija

Matmenys

Srovės nuotekio atstumas:	325 mm
Izoliatoriaus kaklelis:	85 mm
Neto svoris:	3,61 kg

Elektriniai parametrai

Didžiausia sistemos įtampa:	24 kV
Impulsinės išlydžio įtampos atlaikymas sausoje aplinkoje:	≥ 125 kV
Impulsinės išlydžio įtampos atlaikymas šlapioje aplinkoje:	≥ 50 kV

Savybės

Smaiginis izoliatorius:	SOT24
-------------------------	-------

Mechaninės savybės

Suardanti apkrova: 12,5 kN

Kita

ETIM Class: EC003514

ETIM Techninė specifikacija

etim

Model: Pin insulator
Rated voltage: 24 kV
Material: Porcelain
Length: 212 mm
Diameter: 170 mm
Weight: 3,61 kg
Creepage path: 325 mm
Min. dry lightning impulse withstand voltage: 125 kV
Wet power frequency withstand voltage: 50 kV
Breaking load: 12,5 kN

Pakuotė

Paletė

Package size: 90 pcs
Depth: 1200 mm
Width: 800 mm
Height: 1030 mm

Pakuotė

Package size: 3 pcs
Depth: 520 mm
Width: 180 mm
Height: 180 mm
Weight: 11,33 kg
Volume: 16,848 l