

ENSTO

Varžtinis antgalis

LUG6-50/8LVTIN



Tipas	LUG6-50/8LVTIN
GTIN	6438100321901
Pavadinimas	Varžtinis antgalis Al/Cu 6-50 mm ² Ø 8.5 mm
Aprašymas	Antgaliai skirti iki 10 kV kabeliu laidininkams prijungti. Del nulužtancios varžtu galvutes konstrukcijos, jokie presavimo irankiai nereikalingi. Reikiama priveržimo jega pasiekama veržiant varžto galvute, kol ji nulužta. Antgaliai skirti aliuminio ir vario laidininkams, yra sandarus vandeniui bei tinkami ištisinems ar daugiavielemis, sektorinems ar apvalioms laidininku gysloms.
Gamintojas	Ensto Finland Oy

Techninė specifikacija

Sertifikatai

Standartinis žymėjimas: IEC 61238-1

Matmenys

Nominal cross section: 6 ... 50 mm²

Laidininko skerspjūvis Al: 6 ... 50 mm²

Laidininko skerspjūvis Cu: 6 ... 50 mm²

Neto svoris: 0,039 kg

Savybės

For conductor shape: Round, Stranded, Fine stranded, Sector, Solid

For busbar type: Bare aluminium busbar, Tinned busbar, Bare copper busbar

Rated maximum voltage: 0,6/1 (1,2) kV

Mechaninės savybės

Užveržimo momentas: 11 Nm

Kita

ETIM Class: EC001054

ETIM Techninė specifikacija

etim

Nominal cross section copper RM: 6 ... 50 mm²
Nominal cross section copper RE: 6 ... 50 mm²
Nominal cross section copper SM: 6 ... 50 mm²
Nominal cross section aluminium SM: 6 ... 50 mm²
Nominal cross section aluminium SE: 6 ... 50 mm²
Bolt dimension (metric): 11
Material conductor: Aluminium/copper
Surface protection: Tinned
With shear-off head: Yes

Pakuotė

Paletė

Package size: 7200 pce
Depth: 1200 mm
Width: 800 mm
Height: 1150 mm

Pakuotė

Package size: 100 pcs
Depth: 218 mm
Width: 218 mm
Height: 176 mm
Weight: 4,052 kg
Volume: 8,364224 l