

Techninių duomenų lapas

Apsauginė danga tūtelėje

Art. Nr. 7202310



Kombinuota, endoterminė ir oro sąlygoms atspari danga, skirta vidaus ir lauko darbams, likusioms siūlėms užpildyti. Universalūs apsauginiai dažai, skirti kabelių ir atraminėms kabelių konstrukcijoms. Naudojami tiesiai kaip glaistas, sumaišius – kaip dažai. Statybinių medžiagų klasė DIN 4102 – B2 užsideganti įprastomis sąlygomis. Sausose, neužšalanciose patalpose, kurių temperatūra svyruoja nuo +5 °C iki +25 °C, dangą uždarytose originaliose statinėse galima laikyti iki 18 mėnesių.



Išsipučianti medžiaga

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	7202310
Modelis	ASX-K
1 pavadinimas	Apsauginiai dažai
2 pavadinimas	tūbelėje
Dydis	300ml
Medžiaga	Išsipučianti medžiaga
Mažiausias pardavimo vienetas	1,00 vienetų
Svoris	50,00 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

Konstrukcija	Priešgaisriniai dažai
Turinys	0,30 kg
Turinys	310,00 ml
Pristatymo forma	Flakonas