

ENSTO

Gnybtas plikas/izoliuotas

SLIW63

Tipas	SLIW63
GTIN	6438100317812
Pavadinimas	Gnybtas plikas/izoliuotas Al/Cu 16-95 mm ² / 2.5-25 mm ²
Aprašymas	SLIW63 skirtas aliuminio ar vario OL ir OKL iki 1000 V AC laidininkams sujungti. Gnybtas yra su nulužtancia varžto galvute.
Gamintojas	Ensto Finland Oy



Techninė specifikacija

Sertifikatai

Standartinis žymėjimas: EN 50483-4:2009

Matmenys

Ilgis:	104 mm
Pagrindinis laidininkas mm ² :	16 - 95 mm ²
Atšakos laidininkas mm ² :	2.5 - 25 mm ²
Plotis:	50,5 mm
Aukštis:	36 mm
Laidininko skersmuo mm:	4.0-14 / 3.0-10 mm
Neto svoris:	0,115 kg

Mechaninės savybės

Užveržimo momentas: 10,5 Nm

Kita

ETIM Class: EC001062

ETIM Techninė specifikacija

etim

Material main conductor: Aluminium/copper

Material branch conductor:	Aluminium/copper
Terminal insulated:	Yes
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor:	Both sides open
Surface protection:	Tinned
Type of connection:	Insulation piercing connector IPC

Pakuotė

Paletė

Package size:	2160 pcs
Depth:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1140 mm

Pakuotė

Package size:	60 pcs
Depth:	398 mm
Width:	263 mm
Height:	221 mm
Weight:	7,219 kg
Volume:	23,132954 l